



КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР VENTS VK



Канален центробежен вентилатор в пластмасов корпус с капацитет до 1700 м³/ч. Подходящ за смукателна или нагнетателна вентилационна система.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вентилаторите **VENTS VK** са предназначени за смукателни или нагнетателни вентилационни системи в търговски, офис или други помещения. Вентилатора е съвместим с Ø 100, 125, 150, 200, 250 и 315мм кръгли въздуховоди. Корпус от издръжлива пластмаса прави вентилатора устойчив на корозия и подходящ за вентилационни системи в бани кухни и други.

ДИЗАЙН

Корпус от висококачествена издръжлива ABS пластмаса. Вентилаторите са оборудвани с водоустойчива клемна кутия.

МОТОР

Перката на вентилатора с обърнати назад лопатки се захранва с еднофазни асинхронни АС мотори с външен ротор, с следните характеристики:

- Балансирана перка с обърнати назад лопатки базирана в две равнини.
- Защита от прегряване с автоматичен рестарт.
- Двигател на лагери осигуряващи 40 000 часа работа. Клас на защита IP44.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

	VK 100	VK 125	VK 150	VK 200	VKS 200	VK 250	VK 315	VKS315
Напрежение [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230	230	230
Мощност [W]	80	79	80	107	173	173	200	310
Ток [A]	0,34	0,34	0,35	0,47	0,76	0,76	0,88	1,36
Максимален въздушен поток [m ³ /h]	250	355	460	780	930	1080	1340	1700
Обороти в минута RPM [min ⁻¹]	2820	2800	2725	2660	2125	2090	2655	2590
Ниво на шум от 3 м [dBA]	46	46	46	48	51	50	50	53
Максимална работна температура [°C]	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +50	-25 +45	-25 +50	-25 +50	-25 +45
Клас на защита	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

МОДЕЛ	РАЗМЕРИ [mm]							ТЕГЛО [kg]
	ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3	
VK 100	100	250	270	230	30	27	30	2,15
VK 125	125	250	270	220	30	27	30	2,2
VK 150	150 /160	300	310	286	30	30	30	2,6
VK 200	200	340	354	276	30	30	40	4,0
VKS 200	200	340	354	276	30	30	40	4,3
VK 250	250	340	354	265	30	30	40	4,5
VK 315	315	400	414	276	40	55	40	5,1
VKS 315	315	400	414	276	40	55	40	5,2



